

AUTOMATIC TRANSPORT SYSTEM



自動供給輸送システム



KATO-RIKI

KRD-LX II

新型ホッパーローダーLX IIはケース内にブロワをセットした、コンパクトで低騒音タイプのブロワユニットです。



型式 LX II - □□型

※□□はホッパーの型式になります。

仕様

●電源200V 単相

項目	型式	KRD-LX II
モータ		整流子モータ(バイパスタイプ)
電力	W	700
風量	m ³ /min	2
最大静圧	mmAq	1,500
輸送能力	kg/h	10 ~ 100
ホース長	m	5
ブロワユニット外寸法 (幅×奥×高)	mm	260×350×520
質量	kg	17

特長

- 1 デジタルツインタイマで、さらに使いやすく多機能になりました。
- 2 入力信号は切換式ですので、当社製の色々な吸入ホッパーに対応できます。
- 3 ダストフィルタはケースごとはずせますので掃除が楽に行えます。

吸入ホッパー



◎材料乾燥前の輸送に最適です。(Bタイプ)

◎成形機直接取り付けタイプで乾燥後の少量輸送に最適です。(M・Cタイプ)

項目	型式	B1	B2	B3	M1	C1	C3
容量	ℓ	3.5	3.0	4.0	2.0	2.0	5.0
高さ	mm	420	300	430	480	460	550
ホッパー径	mmφ	180	245	245	180	180	180
ホース径	mmφ	32	38	38	32	32	32
質量	kg	4.5	5.4	6.3	4.1	4.5	8.7

- 製品は万全を期して製作していますが使用の際、説明書をよく読んでから、間違いの無いように使用して下さい。
- 製品の仕様及び規格は、改善等の為予告無く変更する事があります。

IKR 荻加藤理機製作所

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail: main@katoriki.com http://www.katoriki.com

名古屋営業所 TEL 0568-51-5730
静岡営業所 TEL 054-628-4700

大阪営業所 TEL 072-692-8825

長野営業所 0268-82-7600