

自動混合供給システム

ブレンドタンク、ペレットタンク

ブレンドタンク KVT タイプ

特長

お手持ちのホッパーローダーの動力を利用して混合するシステムで2種類の材料の比率をワンタッチで決められます。

仕様

| 項目 | 型式 | KVT-150 |
|------------------|----|-------------------|
| タンク | | 75kg × 2 |
| 接続ホース口径 | | 38 φ |
| 外形寸法 幅×奥×高 mm | | 800 × 400 × 1,110 |
| 製品質量 (約) | | 47kg |



KVT-150

KTペレットタンク

特長

KTペレットタンクは通常のタンクとしてご使用になれますが、エスコホッパーローダーと組み合わせて安定した高性能を発揮します。

仕様

| 項目 | 型式 | KT-50 | KT-100 | KT-150 | KT-200 | KT-300 | KT-500 |
|-------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 寸法 (幅=奥) ×高 mm | | 330 □ × 1,110 | 500 □ × 1,090 | 600 □ × 1,140 | 800 □ × 1,180 | 900 □ × 1,220 | 1,000 □ × 1,640 |
| 仕込量 (約) kg | | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 製品質量 (約) kg | | 17 | 33 | 38 | 55 | 75 | 140 |



KT-150

- 本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。
- カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

 **荻野加藤理機製作所**

本社・工場 TEL 049-261-1793(代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com <http://www.katoriki.com>

2018, 12