自動混合供給システム

KVT－SWシリーズ

スクリュー混合機　KVT－SW シリーズ

特　長

ブレンドシステムの生命は混合にあります。加藤理機の技術が独創的なブレンドマシンを開発。混合工程の省力化が実現しました。混合方法は精度の高いスクリュー方式で高度の秤量精度で安定した性能を発揮します。

KVT－SW－100

仕　様

●電源200V 3相

項目 ＼ 型式	KVT-SW-60	KVT-SW-100
バージンタンク（約） kg	75 × 1	50 × 2
リプロタンク（約） kg	30 × 1	30 × 1
スクリューモータ（約） W	60 × 2	60 × 3
混合能力（約） kg/h	60	100
外形寸法（約） 幅×奥×高 mm	820 × 710 × 1,500	1,100 × 660 × 1,150
ローダー用材料吸入口径	38mm φ	
電源設備用電気容量 A	20	

■本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。
■カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

㈱加藤理機製作所

本社・工場　TEL　049－261－1793㈹
FAX　049－261－5681
E-mail : main@katoriki.com　http://www.katoriki.com

2011, 5